

GSR 120-LI Professional



GSR 120-LI Professional



Pe scurt

GSR 120-LI

Mesaj-cheie:

Calitate Bosch, putere mare, pret accesibil!

→ Accesibila:

Calitate Bosch la pret accesibil!

→ Durabila:

Proiectata cu carcasa robusta si sistem Electronic Cell Protection (ECP)

→ Performante inalte:

Cuplu soft (insurubare) cu 20% mai mare fata de GSR 1080-2-LI – ofera utilizatorilor mai multa putere!



Fisa tehnica

GSR 120-LI

Tensiune acumulator	12 V
Turatie in gol (treapta 1 / 2)	0-380/1300 rot/min
Cuplu (Hard/Soft)	30/13 Nm
Diametru maxim insurubare	7 mm
Diametru maxim gaurire (Lemn / Metal)	20/10 mm
Capacitate acumulator	1.5 Ah



BOSCH

Vedere de ansamblu

Mesaj-cheie: Calitate Bosch, Putere Mare, Pret Accesibil!

Mandrina rapida cu 1 singur manson

Schimbare rapida si usoara a bitilor
Fixare mai buna a accesoriilor

Doua trepte de viteza

Optimizata pentru Gaurire si Insurubare -
Turatie mare / Cuplu mare

Lampa LED

Illuminare zone de lucru intunecoase

Electronic Cell Protection (ECP)

Protejeaza celulele acumulatorului
impotriva descarcarii profunde, creste
durata de viata a acumulatorului

Dimensiuni compacte

182 mm lungime cap, pentru
lucru in spatii inguste

Soft Grip

Optimizat pentru
functionalitatea si utilizarile
uneltei



- GSR 120-LI este echipata cu LED si mandrina rapida cu un singur manson, fiind astfel aliniata la cerintele tehnice ale sculelor electrice profesionale.



BOSCH

Tabel caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice		GSR 120-LI
Tensiune acumulator	V	12
Capacitate acumulator	Ah	1.5
Turatie in gol (treapta 1 / 2)	rot/min	0-380/1300
Cuplu maxim (Hard/Soft)	Nm	30/13
Diam. maxim insurubare	mm	7
Diam. maxim gaurire (lemn / otel)	mm	20/10
Domeniu deschidere mandrina	mm	0.8-10
Tip mandrina rapida		1 singur manson
Pozitii reglare cuplu		20 + 1 gaurire
Masa masina (cu acumulator)	kg	0.98
Dimensiuni masina (L x l x h)	mm	182 x 56 x 196
Electronic Cell Protection		DA
LED		DA
Indicator luminos nivel incarcare		NU



BOSCH