

**FISA TEHNICA**

**Descrierea produsului:**

|  |   |
|--|---|
| <b><u>Descriere:</u></b>               | Diluantul D810 este un amestec de solventi organici cu o compozitie bine echilibrata.   |
| <b><u>Utilizare:</u></b>               | Este utilizat pentru corectia vascozitatii emailurilor pentru metal cu efect lovitura de ciocan Hammer seria E8100 si a emailurilor pentru metal "3 in 1" seria E8100L. |
| <b><u>Compatibilitate:</u></b>         | Diluantul D850 este compatibil cu produsele seria E8100 si E8100L.  |
| <b><u>Valabilitate in ambalaj:</u></b> | <b>84 luni</b> de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare, depozitare si transport.   |
| <b><u>Ambalare:</u></b>                | Se ambaleaza in recipiente metalici de capacitate 0.2kg (0.25L), 0.8kg (1L) si 4 kg pe care se aplica eticheta.   |
| <b><u>Depozitare:</u></b>              | In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C. |
| <b><u>Transport:</u></b>               | Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.   |

**CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE**

**Tabel nr. 1**

| <b><u>Date tehnice:</u></b> | <b>Nr crt</b> | <b>Denumirea caracteristicii</b> | <b>UM</b> | <b>Valoarea caracteristicii</b> | <b>Metoda de analiza</b> |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|
|                             |               |                                  |           | <b>D810</b>                     |                          |
|                             | 1.            | Aspect                           | -         | lichid omogen, transparent      | vizual                   |
|                             | 2.            | Densitate, 20°C                  | g/ml      | 0.79 – 0.82                     | SR EN ISO 2811-1:2016    |
|                             | 3.            | Punct de inflamabilitate         | °C        | 34                              | SR EN ISO 3679:2015      |

**Instructiuni de utilizare:** Diluantul D810 se adauga in momentul folosirii produsului ce necesita diluarea in vederea aplicarii, in proportia indicata de fisa tehnica al produsului respectiv. Dupa adaugare se recomanda agitarea energica a produsului pana la omogenizarea amestecului.

**Date de securitate:** Vezi fisa cu date de securitate a produsului.

**Securitatea muncii:** Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara.

**Nota:** Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare. Datele despre produs sunt modificate o data pe an, incepand cu data prezentei emiteri.