



### Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iPC
Tip produs sau componenta	Modular socket-outlet
Nume scurt al dispozitivului	IPC
Descriere poli	2P + E
Priza standard	Germana

### Complementare

[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica
Module de 9 mm	5
Înălțime	84 mm
Lățime	45 mm
Adâncime	63 mm
Greutate produs	98 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 6 mm <sup>2</sup> Terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 10 mm <sup>2</sup>
Lungimea de dezizolare a firului	13 mm
Cuplu de strângere	1.2 N.m

### Mediu

standarde	VDE 0620
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (in modular enclosure) conforming to IEC 60529
grad de protectie IK	IK03
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativă	95 % ( 55 °C )
temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
temperatura de depozitare	-40...80 °C

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------