

**Descriere** Diluantul D 850 este un amestec de solventi organici cu compozitie bine echilibrata.

**Utilizare** Este utilizat pentru aducerea la vascozitatea necesara specifica metodei de aplicare a vopselei de marcaj rutier V 8000HS

#### CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Aspect</b>	lichid omogen transparent	vizual
<b>Densitate, 23°C</b>	0,80 - 0,83 g /ml	SR EN ISO 2811-1:2002
<b>Indice de refractie</b>	1,418- 1,419	cf. instr. aparat refractometru - RA -51OM
<b>Indice de aciditate, max.</b>	0,5 - 0,6 cm <sup>3</sup> sol. 0,1 N KOH /100 ml	Norma interna
<b>Continut de apa, max.</b>	0,3 %	Aparat Karl-Ficher

**COMPATIBILITATE** Diluantul D 850 este compatibil cu produsul V 8000HS.

**INSTRUCTIUNI DE APLICARE** Diluantul se adauga in momentul folosirii produsului ce necesita diluarea, in proportia indicata de standardul de firma al produsului. Dupa adaugare se recomanda agitarea energica a produsului in ambalajul de livrare pana la omogenizarea amestecului.

**AMBALARE** Cutii metalice de capacitate neta 5l, bidoane metalice de capacitate neta 20l.

**TERMEN DE VALABILITATE** **24 luni** de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare

**SECURITATEA MUNCII** Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: prezenta oricaror surse de foc, vopsirea in spatii fara o ventilatie corespunzatoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungita a vaporilor, ingerarea produsului.

**NOTA** Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.  
Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.