

PASTA GLITTER GEL
pentru vopsele si efecte decorative
Seria PG8700

FISA TEHNICA

Descrierea produsului:

Descriere:	Produsul seria PG8700 se refera la paste glitter gel pe baza de apa, cu granule aurii, argintii si irizante de sclipici.
Utilizare:	Pastele glitter gel seria PG8700 sunt paste speciale pe baza de apa pentru interioare, care in amestec cu lacurile pe baza de apa, vopselele lavabile si de efect marca KÖBER , confera suportului aplicat, dupa uscare, un efect stralucitor deosebit. Sunt ideale pentru decorarea peretilor si tavanelor.
Elemente caracteristice principale:	- compatibilitate buna cu lacurile, vopselele in dispersie apoasa marca KÖBER si amestecare usoara cu acestea - efect stralucitor deosebit, dupa uscare - nu afecteaza timpul de uscare a lacului, vopselei lavabile si de efect
Sortimente:	- PG8718-1 – Pasta Glitter Gel Argintiu - PG8719-1 - Pasta Glitter Gel Auriu
Valabilitate in ambalaj:	48 luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare; in functie de conditiile de depozitare, inaintea utilizarii se recomanda amestecarea produsului.
Ambalare:	Pastele glitter gel seria PG8700 se ambaleaza in flacoane PVC cu capacitatea neta de 200ml (F0.2L).
Compatibilitate	Nu se recomanda amestecarea produsului seria PG8700 cu alte produse, cu exceptia celor recomandate de producator pentru nuanzare.
Depozitare:	In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 - 25°C.
Transport:	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.

CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr. 1

Date tehnice produs:

Nr. crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii		Metoda de analiza
			PG8718-1	PG8719-1	
1.	Aspect	-	pasta cu glittere argintii	pasta cu glittere aurii	vizual
2.	Continut de substante nevolatile, 0.5g/50cm ² , 105°C, 1h.	%	30 ± 2		SR EN ISO 3251:2019
3.	Densitate, 23°C	g/cm ³	1.03 ± 0.03		SR EN ISO 2811-1:2023
4.	pH	-	8 - 8.5		pH-metru
5.	Vascozitate Stormer, 25°C	UK	110-120		SR EN ISO 2811-1:2023

<u>Timpii de uscare:</u>	Temperaturile mai scazute și umiditatea crescuta a aerului prelungesc timpul de uscare. O slaba circulatie a aerului si umiditatea excesiva influenteaza negativ procesul de uscare si duc la deteriorarea caracteristicilor peliculei.
Pregatirea produsului pentru aplicare	
<u>Instructiuni de aplicare/ utilizare:</u>	Pastele glitter gel PG8700, nu se utilizeaza ca atare , ci doar pentru obtinerea unui efect stralucitor deosebit, in amestec cu lacurile pe baza de apa, vopselele lavabile si de efect marca KÖBER.
<u>Detalii de aplicare:</u>	Doza recomandata este de 1 flacon 200ml la 8.5L de vopsea, dar poate varia in functie de efectul dorit. Atentie! Flaconul se va agita inainte de utilizare!!! Proportia de amestec este stabilita de beneficiar, in functie de dorinta, imaginatie si se poate realiza prin incercari. Dupa dozarea pastelor glitter gel, produsul obtinut trebuie omogenizat foarte bine prin agitare.
<u>Date de securitate:</u>	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
<u>Securitatea muncii:</u>	Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea, se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.
<u>Nota:</u>	Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.