


**SWS FOLIE INTERIOR EXTRA  
FOLIE IMPERMEABILA PENTRU VAPORI**

- Excelenta aderenta pe majoritatea suprafetelor (toate tipurile de rame de ferestre)
- Folia poate fi tencuita si vopsita
- Compatibila cu materiale din Plexiglas si policarbonat
- Datorita flexibilitatii sale, izolarea permanenta a rosturilor de la ferestre este asigurata
- Conexiunea cu glafurile ferestrelor este izolata permanent datorita stratului adeziv de acrylic
- Datorita structurii speciale cu tesatura incrusata foliile sunt flexibile, ceea ce le permite sa preia optim miscarile cladirilor.

**APLICATII**

- Montajul si izolarea ramelor de ferestre si usi (Folia de interior nu permite difuzia aerului si vaporilor de apa in rosturi)

**DATE TEHNICE**

<b>Baza</b>	Folie din plastic de inalta calitate cu tesatura de lana pe ambele fete
<b>Culoare</b>	Rosie (impermeabila)
<b>Grosime</b>	0,7 mm
<b>Densitate</b>	260 g/m <sup>2</sup>
<b>Permeabilitate la vapori de apa</b>	$S_d \geq 55\text{m}$ (DIN EN ISO 12 572)
<b>Rezistenta la difuzie</b>	$830\text{m}^2\text{*h}^*\text{hPa/g}$ (DIN EN ISO 12 572)
<b>Elongatia la rupere</b>	> 70% (PN-EN ISO 527-1:1998)
<b>Temperatura de aplicare</b>	De la +5 °C pana la +35 °C
<b>Rezistenta termica dupa aplicare</b>	De la -40 °C pana la +100 °C
<b>Ambalaj</b>	Lungime - 30 m Latimi – <b>70, 100, 150 mm</b>

**TERMEN DE GARANTIE**

Minim 12 luni depozitata la temperaturi intre + 10 °C si + 25 °C in ambalajul original

**INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE**

- Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate, fara urme de grasimi sau praf si stabile.
- Desfasurati rolul de folie cu 10 cm mai mult decat este necesar.
- Lipiti cu grija pe rama ferestrei. Montati mecanic fereastra. Umpleti rostul cu spuma poliuretanica. Dupa uscare taiati cu un cutter excesul de spuma pana la nivelul ramei de fereastra.
- Desfaceti folia protectoare a stratului de acril si presati usor pe suprafata glafului.
- Colturile necesita atentie deosebita in sensul de a fi bine acoperite. Utilizati o rolă de presare pentru aderenta optima. Pentru acuratetea tencuirii verificati daca folia este lipita

- complet pe suprafata glafului. Nu se accepta goluri intre folie si glaf.
- Foliile se pot folosi si ca umplutura pentru suprafetele neuniforme. Partea exterioara a foliei se poate tencui cu mortare obisnuita sau vopsita cu vopsele de exterior.

Observatii: Aceste instructiuni sunt bazate pe cunostintele actuale si se bazeaza pe rezultatele practice si testari. Informatiile sunt in concordanță cu rezultatele obtinute la data intocmirii. Fisa tehnică se poate schimba fără un anunț prealabil. Datorită multiplelor posibilități de utilizare ale produselor noastre recomandăm întotdeauna un test prealabil înaintea aplicării. Departamentul de aplicare al tehnologiilor este întotdeauna disponibil pentru a răspunde întrebărilor adresate de către clienți. Aceasta fisa tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă până la intocmirea unei noi versiuni.